

Congélateurs verticaux de vitrine

Attributs du produit :

Codes produits :

Référence NF5000G

Description brève du produit :

Dégivrage automatique|Porte vitrée chauffante à fermeture automatique|Canopée lumineux LED|Éclairage intérieur LED|Tablettes ajustables|Pieds ajustables|Refroidissement ventilé

Description du produit :

La gamme NF de vitrine à froid négatif est disponible en version 1, 2 ou 3 portes, avec un espace de stockage impressionnant. Le caisson lumineux attire l'attention des clients, tandis que les portes vitrées et chauffées à fermeture automatique, les tablettes réglables et l'éclairage intérieur à LED permettent de mettre le contenu en valeur. Le congélateur est doté d'un système de froid ventilé et d'un dégivrage automatique. Grâce au système de refroidissement, il est possible d'adapter les tablettes aux surgelés que vous voulez mettre en vitrine.

caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclus garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -24 à -12

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 263 / 258

Volume brut / net (l): 1149 / 1079

Pieds: 2 pieds ajustables

Roulettes: 4 roulettes

Finition extérieure: Blanc RAL9016

Finition intérieure: Acier revêtu

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 150

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 1100

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 53

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1250 x 570 x 1331

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1370 x 700 x 2020

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1420 x 770 x 2180

GTIN / EAN: 5708181359614

Nombre et type de porte: 2 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique

Porte réversible: Non

Classe énergétique: F

Consommation électrique par an (kWh/an): 8586

Couleur de tablette: Blanc

Dimensions des tablettes: 615 x 445 mm

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Type de caisson: Profil en D

Surface totale de présentation (m²): 1.3

Consommation d'énergie (kWh/24h): 23.52

EPREL No: 491951