

## Congélateurs verticaux de vitrine

### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence UF400VSG

### Description brève du produit :

Coffre en acier inoxydable|Porte vitrée chauffante|Thermostat électronique|Dégivrage automatique|Tablettes ajustables|Éclairage intérieur LED|Refroidissement ventilé|Verrou|Pieds réglables avec roulettes à l'arrière|Affichage digital de la température

### Description du produit :

La gamme UF-VSG de vitrines à froid négatif regroupe les versions à froid ventilé de nos congélateurs inox à porte vitrée. Elle est disponible dans plusieurs tailles différentes et offre une grande souplesse d'utilisation grâce à ses tablettes réglables. Un système de froid ventilé très efficace garantit une température homogène dans toute l'armoire. Un thermostat numérique très facile d'utilisation permet de régler la température de votre choix. Le dégivrage est entièrement automatique.

### caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclus garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -24 à -10

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 85 / 80

Volume brut / net (l): 400 / 340

Pieds: 4 pieds ajustables

Roulettes: 2 roulettes

Finition extérieure: SS430

Finition intérieure: ABS blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 80

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 300

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 42

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 484 x 470 x 1620

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 595 x 1855

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 690 x 650 x 2050

GTIN / EAN: 5708181994419

Nombre et type de porte: 1 porte vitrée chauffée à charnières

Porte réversible: Non

Classe énergétique: C

Consommation électrique par an (kWh/an): 2664

Couleur de tablette: Blanc

Dimensions des tablettes: 490 x 420 mm

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Max Ambient: 30°C at 55% RH

Charge max. par tablette (kg/m<sup>2</sup>): 110

Surface totale de présentation (m<sup>2</sup>): 0.61

Consommation d'énergie (kWh/24h): 7.3

EPREL No: 544226