

Cellule de refroidissement et de surgélation – 3 niveaux



Attributs du produit :

Option Garantie: Garantie 1 an inclus pièces et main d'œuvre Sans Déplacement

Codes produits :

Référence EBF-03

Description brève du produit :

Description du produit :

- Structure intérieure AISI 304 et extérieure en acier inoxydable AISI 201
- Thermostat numérique Carel Easy = 4 cycles programmables facilement
- Froid ventilé
- Sonde de température à cœur
- Ventilateur facilement démontable
- Dégivrage automatique par air chaud
- Système de blocage de la porte à 90°
- Cuve en pointe de diamant avec écoulement des eaux résiduelles ou de nettoyage
- Joints de porte magnétiques (faciles à nettoyer et démontables sans outils)
- Faible encombrement : peut être mise sur un meuble ou encastrée
- Intérieur adapté pour 600x400 et GN1/1
- Alimentation électrique 220V – 50 Hz
- **Refroidit 10 kg d'aliments de +90°C à +3°C en 90 minutes •**
- **Surgèle 5 kg d'aliments de +90°C à -18°C en 270 minutes •**

Dimensions (LxPxH) (mm) : 755 x 816 x 581

Nombre de niveaux : 3

Poids net (Kg) : 72

Puissance (W) : 1100

Consommation d'énergie pour la fonction de refroidissement (kWh/kg) : 0,1218

Consommation d'énergie pour la fonction de surgélation (kWh/kg) : 0.7842

Classe climatique : 4 (jusqu'à 30°C)

Gaz réfrigérant : R290

Pas de 65 mm entre chaque niveau

caractéristiques du produit :