

Vitrine de présentation / 2550 mm (refroidissement par ventilateur)



Attributs du produit :

Option Garantie: Garantie 1 an pièces

Codes produits :

Référence MCF.BSS.80

Description brève du produit :

- Température de fonctionnement; 0/+5 °C à température ambiante tropicale 43 °C
- Puissance électrique 220-230V -1 +N 50-60 Hz - Gaz réfrigérant « CFC Free » R-134 A.
- Densité de 40 kg/m³.
- Affichage numérique contrôlé par la température et le dégivrage.
- Évaporation automatique de l'eau pendant le dégivrage.
- Refroidissement avec ventilateur.
- Isolation en polyuréthane de 48 mm d'épaisseur "Ozone-friendly".
- Portes à fermeture automatique à 45 degrés.
- Évaporateur à tube de cuivre avec ailettes en aluminium.
- Boîtier d'étagère réglable en acier inoxydable, étagères recouvertes de plastique.
- Corps en acier inoxydable.
- Façade en bois en option.
- Eclairage led.
- Corps en acier inoxydable.

Description du produit :

Code Nom du produit Dimensions

mm Poids

kg net

m3 puissance

kw Capacité L P H MCF.BSS.80 Unité de service froid avec réfrigérateur 2550x790x850 140 1.68 0,60 7x1/1

caractéristiques du produit :

