

## Vitrine réfrigérée GN1/3

### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence VK38-180 S/S LID

### Description brève du produit :

Acier inoxydable|Refroidissement statique|Couvercle en acier inoxydable|Pieds ajustables|Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)

### Description du produit :

La gamme de vitrines réfrigérées VK-S/S est un excellent complément aux comptoirs de restauration, car elle permet d'avoir tous les ingrédients à porter de main. Elle est compatible avec les bacs aux formats GN1/3, GN1/6 et GN1/2 (non fournis). La partie réfrigérée est en acier inoxydable SS304 avec un couvercle en acier pour protéger la nourriture. C'est l'idéal pour les pizzéries, les fast foods et les sandwicheries.

### caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclus garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): +2 à +10

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 74 / 69

Volume brut / net (l): 69 / 69

Pieds: 4 pieds ajustables

Finition extérieure: SS304

Finition intérieure: SS304

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Statique

Type de dégivrage: Manuel

Fluide frigorigène: R600a

Charge de gaz (g): 40

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 112

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 47

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1445 x 305 x 155

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1800 x 395 x 260

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1880 x 440 x 310

GTIN / EAN: 5708181361686

Capacité bacs GN (pces): 8

Consommation électrique par an (kWh/an): 1577

Nombre et type de couvercles: 1 couvercle inox 304

Nombre de séparateurs (pces): 10

Consommation d'énergie (kWh/24h): 4.32