

# Comptoirs réfrigérés

## Attributs du produit :

## Codes produits :

Référence LPD1500C/BLACK

## Description brève du produit :

Cadre acier inoxydable et verre noir brillant|Éclairage LED sous chaque tablette|Tablettes réglables (une seule étape)|Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière|Pieds et roulettes réglables|Dessus/façade vitrés incurvés|Double vitrage|Façade vitrée anti-buée

## Description du produit :

Les vitrines réfrigérées de la gamme LPD-C présentent une vitre de façade/de dessus en double vitrage incurvée. Ce sont des modèles haut-de-gamme en matériaux de qualité se déclinant en plusieurs tailles. Ils présentent des caractéristiques intéressantes comme des tablettes en verre dépoli avec éclairage LED par le dessous, une façade anti-buée et un système de froid ventilé efficace. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès au contenu.

## caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): +2 à +8

Classe climatique: 3

Poids brut / net (kg): 315 / 275

Volume brut / net (l): 418 / 277

Pieds: 4 pieds ajustables

Roulettes: 4 roulettes

Finition extérieure: Inox / verre

Finition intérieure: Inox / verre

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 140

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 798

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 48

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1350 x 580 x 780

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1505 x 745 x 1360

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1560 x 800 x 1480

GTIN / EAN: 5708181221560

Nombre et type de porte: 2 portes vitrées coulissantes

Classe énergétique: D

Consommation électrique par an (kWh/an): 4938

Dimensions des tablettes: 135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44

Éclairage intérieur: LED

Surface totale de présentation (m<sup>2</sup>): 2.47

Consommation d'énergie (kWh/24h): 13.53

EPREL No: 494629