

## Comptoirs réfrigérés

### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence LPD1203F/BLACK

### Description brève du produit :

Possibilité d'ajouter des tablettes|Cadre acier inoxydable et verre noir brillant|Double vitrage|Façade vitrée anti-buée|Éclairage LED sous chaque tablette|Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière|Refroidissement ventilé|Dessus vitré plat

### Description du produit :

Les vitrines réfrigérées de la gamme LPD-3F présentent une vitre de façade/de dessus en double vitrage plane et disposent d'une tablette supplémentaire. Ce sont des modèles haut-de-gamme en matériaux de qualité disponibles en plusieurs tailles. Ils présentent des caractéristiques intéressantes comme des tablettes en verre dépoli avec éclairage LED par le dessous, une façade anti-buée et un système de froid ventilé efficace. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès au contenu.

### caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): +2 à +8

Classe climatique: 3

Poids brut / net (kg): 282 / 213

Volume brut / net (l): 530 / 258

Pieds: 4 pieds ajustables

Roulettes: 4 roulettes

Finition extérieure: Inox / verre

Finition intérieure: Inox / verre

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 130

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 530

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 48

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1140 x 510 x 774

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1205 x 745 x 1350

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1280 x 820 x 1480

GTIN / EAN: 5708181212704

Nombre et type de porte: 2 portes vitrées coulissantes

Classe énergétique: D

Consommation électrique par an (kWh/an): 5070

Dimensions des tablettes: 105x33 / 105x33 / 105x33 / 105x44

Éclairage intérieur: LED

Surface totale de présentation (m<sup>2</sup>): 2.21

Consommation d'énergie (kWh/24h): 13.89

EPREL No: 494622