

Réfrigérateur vitré

Attributs du produit :

Codes produits :

Référence UR200SG

Description brève du produit :

Porte vitrée à charnières|Thermostat électronique|Tablettes ajustables|Refroidissement par ventilateur|Coffre en acier inoxydable|Entièrement automatique|Pieds réglables avec roulettes à l'arrière|Éclairage intérieur LED avec interrupteur

Description du produit :

La gamme UR-SG de réfrigérateurs regroupe les versions inox à porte vitrée de nos armoires UR. Ces vitrines à froid positif en acier inoxydable sont disponibles dans plusieurs tailles différentes, et permettent de mettre les produits en valeur grâce à leur porte vitrée réversible. La gamme possède des tablettes réglables pour adapter facilement l'intérieur à vos besoins. Il s'agit d'un système à froid brassé pour une température stable dans toute l'armoire, avec régulation par thermostat électronique.

caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclus garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): +2 à +10

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 49 / 44

Volume brut / net (l): 136 / 119

Pieds: 4 pieds ajustables

Roulettes: 2 roulettes

Finition extérieure: SS430

Finition intérieure: ABS blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Avec ventilateur

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R600a

Charge de gaz (g): 35

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 105

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 40

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 510 x 485 x 620

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 600 x 855

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 690 x 650 x 910 mm

GTIN / EAN: 5708181994242

Nombre et type de porte: 1 porte vitrée à charnières

Porte réversible: Oui

Classe énergétique: B

Consommation électrique par an (kWh/an): 584

Couleur de tablette: Blanc

Dimensions des tablettes: 505 x 415 mm

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Max Ambient: 30°C at 55% RH

Canettes 330 ml (pces): 112

Canettes 500 ml (pces): 56

Bouteilles 330 ml (pces): 64

Bouteilles 500 ml PET (pces): 64

Charge max. par tablette (kg/m²): 110

Surface totale de présentation (m²): 0.23

Dimensions de la tablette inférieure: 505 x 220

Consommation d'énergie (kWh/24h): 1.6

EPREL No: 494176