

Congélateurs verticaux de vitrine

Attributs du produit :

Codes produits :

Référence UF200SG

Description brève du produit :

Coffre en acier inoxydable|Porte vitrée chauffante|Thermostat électronique|Verrou|Tablettes de congélation fixes|Éclairage intérieur LED|Pieds réglables avec roulettes à l'arrière

Description du produit :

La gamme UF-SG de congélateurs regroupe les versions inox à porte vitrée de nos armoires UF. Ces vitrines à froid négatif sont synonymes de qualité et de fiabilité à prix compétitif. Elles sont disponibles dans plusieurs tailles différentes et offrent un design épuré avec une finition en acier inoxydable. L'armoire froid négatif standard est fournie avec des étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur, pour une température homogène dans toute l'armoire. Réglez la température de votre choix grâce au thermostat numérique très facile d'utilisation.

caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclus garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -24 à -10

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 52 / 47

Volume brut / net (l): 200 / 120

Pieds: 4 pieds ajustables

Roulettes: 2 roulettes

Finition extérieure: SS430

Finition intérieure: ABS blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Statique

Type de dégivrage: Manuel

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 50

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 270

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 40

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 484 x 470 x 620

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 585 x 855

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 690 x 650 x 910

GTIN / EAN: 5708181994334

Nombre et type de porte: 1 porte vitrée chauffée à charnières

Porte réversible: Non

Classe énergétique: D

Consommation électrique par an (kWh/an): 2001

Couleur de tablette: Blanc

Dimensions des tablettes: 490 x 380 mm

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Max Ambient: 30°C at 55% RH

Charge max. par tablette (kg/m²): 110

Surface totale de présentation (m²): 0.26

Consommation d'énergie (kWh/24h): 5.48

EPREL No: 494064