

Congélateur armoire pour supermarché

Attributs du produit :

Codes produits :

Référence MTF185B VS

Description brève du produit :

Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Parfait pour optimiser la surface commerciale|Froid ventilé tangential|Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique|Extérieur noir|Pieds télescopiques|Dégivrage automatique|Nécessite d'installer un support et de monter l'appareil sur le support

Description du produit :

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un SFI congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangential, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -24 à -18 / -1 à +8

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 334 / 272

Volume brut / net (l): 779 / 545

Pieds: Support robuste

Finition extérieure: Noir

Finition intérieure: Acier peint en blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 135

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 1057

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 58

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1730 x 480 x 947

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1850 x 745 x 2430

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1975 x 790 x 1630

GTIN / EAN: 5708181707668

Nombre et type de porte: 3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique

Porte réversible: Non

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 2672
Couleur de tablette: Blanc
Dimensions des tablettes: 510x423
Éclairage intérieur: LED
Serrure: Non
Max Ambient: 30°C 55% RH
Charge max. par tablette (kg/m²): 196
Surface totale de présentation (m²): 1
Dimensions de la tablette inférieure: 510 x 375
Consommation d'énergie (kWh/24h): 7.32
EPREL No: 1336315