

# Chambre froide négative

## Attributs du produit :

## Codes produits :

Référence CRNF2424

## Description brève du produit :

Prêt à brancher après le montage|Nombreuses options de personnalisation|Accès facile aux produits|Congélateur|Montage facile|Isolation par panneaux de 120 mm|Sol antidérapant en inox SS304|Rideau inclus|Kit d'alarme en accessoire|Étagères disponibles en accessoire|Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

## Description du produit :

La gamme CNRF de chambres froides négatives convient aux restaurants, épiceries, cafés, commerces de détail etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Ces chambres modulaires sont faciles à assembler et permettent une grande variété de dimensions. Vous trouverez toujours une solution adaptée à votre activité. Également disponible en version froid positif.

## caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans  
Plage de température (°C): -20 à -10  
Classe climatique: 5  
Poids brut / net (kg): 785 / 755  
Finition extérieure: Blanc  
Finition intérieure: Blanc  
Type de régulation: Électronique  
Type de réfrigération: Ventilé  
Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud  
Fluide frigorigène: R290  
Charge de gaz (g): 200  
Thermomètre: Oui  
Puissance consommée (W): 1394.73  
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50  
Niveau sonore (dB(A)): 60  
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 2160 x 2160 x 1960  
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2400 x 2400 x 2200  
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2200 x 1900 x 2400  
GTIN / EAN: 5708181711665  
Nombre et type de porte: 1 porte pleine à charnières L:700 H:1765  
Consommation électrique par an (kWh/an): 10775  
Éclairage intérieur: LED  
Serrure: Oui  
Max Ambient: 40°C at 40% RH

Volume interne (m<sup>3</sup>): 9.14

Épaisseur des parois (mm): 120

Densité d'isolation (kg/m<sup>3</sup>): 42

Charge max. au sol (kg/m<sup>2</sup>): 2000

Consommation d'énergie (kWh/24h): 29.52