

Refrigerateur de presentation

Attributs du produit :

Codes produits :

Référence FSC891H

Description brève du produit :

Consommation d'énergie réduite d'env. 58 % par rapport à la gamme FSC précédente|Portes vitrées à cadre aluminium à charnières et fermeture automatique|Canopée lumineux LED|Éclairage interne vertical LED|Tablettes ajustables|Pieds réglables avec roulettes à l'arrière|Refrigeration ventilée

Description du produit :

La gamme FSC de vitrines réfrigérées à 2 ou 3 portes avec caisson lumineux offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. Finition au choix : extérieur blanc ou noir avec cadre aluminium noir pour les portes vitrées, battantes ou coulissantes. Grâce à ses tablettes réglables, la gamme FSC est une solution particulièrement flexible. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique à froid ventilé piloté par un thermostat électronique. De nombreux modèles sont également disponibles sans caisson lumineux (gamme FS).

caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): +2 à +10

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 166 / 153

Volume brut / net (l): 707 / 535

Pieds: 4 pieds ajustables

Roulettes: 4 roulettes

Finition extérieure: Blanc RAL9016

Finition intérieure: Acier peint en blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilée

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 115

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 410

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 48

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 810 x 561 x 1556

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 890 x 740 x 1990

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 950 x 840 x 2160

GTIN / EAN: 5708181731243

Nombre et type de porte: 2 portes vitrées à charnières à fermeture automatique

Porte réversible: Non
Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 960
Couleur de tablette: Blanc
Dimensions des tablettes: 794 x 540 mm
Éclairage intérieur: LED
Serrure: Oui
Max Ambient: 30°C at 55% RH
Canettes 330 ml (pces): 948
Canettes 500 ml (pces): 480
Bouteilles 330 ml (pces): 528
Bouteilles 500 ml PET (pces): 468
Charge max. par tablette (kg/m²): 196
Type de caisson: Profil en D
Consommation d'énergie (kWh/24h): 2.63
EPREL No: 1673425