

Groupe de froid positif monobloc (10,1-15 m³)

Attributs du produit :

Codes produits :

Référence CRU1015P

Description brève du produit :

Groupe de réfrigération monobloc|Évaporation automatique des condensats|Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité|Régulation numérique et affichage de la température|Finition acier inoxydable

Description du produit :

La plage de température de notre gamme CRU-P de groupes de froid positif monoblocs est de -2 °C à +8 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid négatif.

caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): 0 à +8
Classe climatique: 5
Poids brut / net (kg): 96 / 86
Finition extérieure: Inox
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 170
Thermomètre: Oui
Puissance consommée (W): 910
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 960 x 880
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 790 x 1150 x 1170
GTIN / EAN: 5708181711627
Consommation électrique par an (kWh/an): 8541
Éclairage intérieur: LED
Densité d'isolation (kg/m³): 42
Capacité du module de refroidissement (m³): 10,1 - 15
Consommation d'énergie (kWh/24h): 23.4