

## Groupe de froid positif monobloc (7,6-10 m<sup>3</sup>)

### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence CRU7610P for CRPF1530

### Description brève du produit :

Groupe de réfrigération monobloc|Évaporation automatique des condensats|Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité|Régulation numérique et affichage de la température|Finition acier inoxydable

### Description du produit :

La plage de température de notre gamme CRU-P de groupes de froid positif monoblocs est de -2 °C à +8 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m<sup>3</sup>. Ils sont également disponibles en version froid négatif.

### caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans  
Plage de température (°C): 0 à +8  
Classe climatique: 5  
Poids brut / net (kg): 90 / 80  
Finition extérieure: Inox  
Type de régulation: Électronique  
Type de réfrigération: Ventilé  
Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud  
Fluide frigorigène: R290  
Charge de gaz (g): 150  
Thermomètre: Oui  
Puissance consommée (W): 905  
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50  
Niveau sonore (dB(A)): 60  
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 910 x 880  
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 700 x 1110 x 1170  
GTIN / EAN: 5708181734701  
Consommation électrique par an (kWh/an): 7709  
Éclairage intérieur: LED  
Densité d'isolation (kg/m<sup>3</sup>): 42  
Capacité du module de refroidissement (m<sup>3</sup>): 7,6 - 10  
Consommation d'énergie (kWh/24h): 21.12