

## Groupe de froid positif monobloc (7,6-10 m<sup>3</sup>)

### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence CRU7610P for CRPF1530

### Description brève du produit :

Groupe de réfrigération monobloc|Évaporation automatique des condensats|Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité|Régulation numérique et affichage de la température|Finition acier inoxydable

### Description du produit :

La plage de température de notre gamme CRU-P de groupes de froid positif monoblocs est de -2 °C à +8 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m<sup>3</sup>. Ils sont également disponibles en version froid négatif.

### caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): 0 à +8

Classe climatique: 5

Poids brut / net (kg): 90 / 80

Finition extérieure: Inox

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 150

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 905

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 60

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 910 x 880

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 700 x 1110 x 1170

GTIN / EAN: 5708181734701

Consommation électrique par an (kWh/an): 7709

Éclairage intérieur: LED

Densité d'isolation (kg/m<sup>3</sup>): 42

Capacité du module de refroidissement (m<sup>3</sup>): 7,6 - 10

Consommation d'énergie (kWh/24h): 21.12