

## Refroidisseur de comptoir GN1/1

### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence CK7310X1SP

### Description brève du produit :

Acier inoxydable|Refroidissement ventilé|Commande avec connectivité Bluetooth et NFC|Données de conformité HACCP pour exportation|Dégivrage automatique|Portes à fermeture automatique|Pieds ajustables

### Description du produit :

La gamme CK-X de comptoirs réfrigérés en inox SS304 est destinée aux cuisines professionnelles, elle est donc aux dimensions GN1/1. Ces comptoirs sont disponibles en plusieurs tailles. La gamme comprend également des modèles à plan de travail, avec ou sans crédence. Tous les modèles sont à froid ventilé pour garantir une température stable et homogène. Le contrôleur est compatible Bluetooth pour permettre la surveillance via l'application.

### caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -2 à +8

Classe climatique: 5

Poids brut / net (kg): 162 / 152

Volume brut / net (l): 368 / 291

Pieds: 4 pieds ajustables

Finition extérieure: SS304

Finition intérieure: SS304

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R600a

Charge de gaz (g): 95

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 300

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50-60

Niveau sonore (dB(A)): 38

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1234 x 580 x 564

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1795 x 700 x 960

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1825 x 730 x 1010

GTIN / EAN: 5708181739294

Nombre et type de porte: 3 portes à charnières à fermeture automatique

Classe énergétique: A

Consommation électrique par an (kWh/an): 518

Couleur de tablette: Gris

Serrure: Non

Consommation d'énergie (kWh/24h): 1.42

EPREL No: 2043140