

# Vitrine réfrigérée pour supermarché

## Attributs du produit :

## Codes produits :

Référence MDCA1875HB

## Description brève du produit :

Classe énergétique UE B|Excellente visibilité des produits|Commande avec connectivité Bluetooth et NFC|Meubles accouplables|Tablettes réglables avec fonction de basculement|Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard|Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir|Éclairage interne vertical LED|Bars d'amortissement en acier inoxydable|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Kit de canalisation en accessoire

## Description du produit :

La gamme de vitrines réfrigérées MDCA est conçue pour le commerce de détail. Elle relève de la classe de température 3M1, avec un système de réfrigération silencieux et basse consommation. La gamme offre un grand espace de stockage et de présentation, avec des portes vitrées, des tablettes réglables et inclinables pour une meilleure présentation des produits, ainsi qu'un éclairage LED horizontal et vertical. La gamme MDCA est disponible en plusieurs tailles différentes.

## caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -1 à +5

Classe climatique: 3

Poids brut / net (kg): 450 / 408

Volume brut / net (l): 1573 / 1110

Pieds: Pieds Ajustables

Finition extérieure: Noir RAL9005

Finition intérieure: Noir RAL9005

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 150

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 912

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 60

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1875 x 565 x 1512

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1955 x 805 x 2095

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2100 x 900 x 2400

GTIN / EAN: 5708181741198

Nombre et type de porte: 3 porte vitrée à charnières

Porte réversible: Non

Classe énergétique: B

Consommation électrique par an (kWh/an): 2738

Couleur de tablette: Noir

Dimensions des tablettes: 937x400

Éclairage intérieur: Oui

Serrure: Non

Max Ambient: 25°C at 60% RH

Charge max. par tablette (kg/m<sup>2</sup>): 120

Surface totale de présentation (m<sup>2</sup>): 2.63

Consommation d'énergie (kWh/24h): 7.5

EPREL No: 2297052