

## Congélateur vertical de vitrine

### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence LGF2500B

### Description brève du produit :

Canopée lumineux LED|Verre chauffé pour éviter la condensation|Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement|Tablettes ajustables|Régulation numérique et affichage de la température|Éclairage intérieur LED avec interrupteur|Base intérieure inox|Refroidissement ventilé|Dégivrage automatique|Roulettes et pieds verrouillables

### Description du produit :

La gamme de vitrines froid négatif LGF-B est conçue pour une présentation élégante et basse consommation dans les environnements de vente au détail. Elle est disponible avec 1, 2 ou 3 portes. Elle est dotée de tablettes réglables, de portes vitrées chauffées, et de deux bandes LED par porte pour une présentation optimale des produits. Elle est équipée d'un caisson à éclairage LED idéal pour le branding et pour attirer l'attention. Bénéficiez de coûts d'exploitation très bas grâce à un système de réfrigération particulièrement sobre, tout en conservant vos produits à la température idéale. Également disponible en version froid positif (LGC).

### caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclus garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -25 à -14

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 140 / 120

Volume brut / net (l): 496 / 405

Finition extérieure: Noir RAL9005

Finition intérieure: Noir

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, électrique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 120

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 650

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 59

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 565 x 640 x 1520

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 685 x 805 x 2065

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 745 x 860 x 2210

GTIN / EAN: 5708181742232

Nombre et type de porte: 1 porte vitrée à charnières

Porte réversible: Non

Classe énergétique: C

Consommation électrique par an (kWh/an): 2842

Dimensions des tablettes: 545\*622

Éclairage intérieur: 2 x LED verticales dans le cadre de porte

Max Ambient: 30°C at 55% RH

Surface totale de présentation (m<sup>2</sup>): 0.69

Consommation d'énergie (kWh/24h): 7.79

EPREL No: 438095