

## Congélateurs verticaux de vitrine

### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence LGF7500

### Description brève du produit :

Canopée lumineuse LED | Verre chauffé pour éviter la condensation | Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement | Tablettes ajustables | Régulation numérique et affichage de la température | Éclairage intérieur LED avec interrupteur | Base intérieure inox | Roulettes et pieds verrouillables | Refroidissement par ventilateur

### Description du produit :

La gamme LGF de congélateurs vitrés est conçue pour une présentation élégante et efficace dans les environnements de vente au détail. Disponible avec 1, 2 ou 3 portes. Équipée d'étagères réglables, de portes vitrées chauffées et de deux éclairages LED par porte pour une présentation optimale des produits. La corniche LED éclairée est idéale pour le branding et attire l'attention. Profitez de faibles coûts de fonctionnement grâce au système de refroidissement économe en énergie, qui maintient vos produits à la température idéale. Également disponible en version réfrigérateur (LGC).

### caractéristiques du produit :

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -25 à -14

Classe climatique: 4

Poids brut / net (kg): 255 / 240

Volume brut / net (l): 2050 / 1436

Finition extérieure: Blanc

Finition intérieure: Blanc

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, électrique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 120

Thermomètre: Oui

Puissance consommée (W): 1200

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 75

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1959 x 640 x 1520

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2079 x 805 x 2065

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2130 x 860 x 2210

GTIN / EAN: 5708181740559

Nombre et type de porte: 3 portes vitrées à charnières

Classe énergétique: D

Consommation électrique par an (kWh/an): 9335

Dimensions des tablettes: 618\*622 / 690\*622

Éclairage intérieur: 2 x LED verticales dans le cadre de porte

Max Ambient: 30°C at 55% RH

Surface totale de présentation (m<sup>2</sup>): 2.07

Consommation d'énergie (kWh/24h): 25.57

EPREL No: 460033